



DELTA PLUS

CALZADOS DE SEGURIDAD

DELTA PLUS PERÚ 2025

 **segura**epp



DIFERENTES PARTES DE UN CALZADO



CORRESPONDENCIAS DE TALLAS

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13
US	3	4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14
cm	23.1	23.7	24.4	25.1	25.7	26.4	27.1	27.8	28.4	29.1	29.7	30.3	31	31.6
mm	231	237	244	251	257	264	271	278	284	291	297	303	310	316

TW402 S3S HRO SR



770g

TW402



Upper : Cuero grano completo 1.8-2.0mm
Forro extra acolchado
Protección contra choques trasera y delantera
Suela : intermedia PU / Caucho Nitrilo
Puntera: composite
Planchuela antiperforante: composite
Norma : EN ISO 20345
S3S HRO CI HI WPA FO A E SG LG SR

Tallas : 39 - 48

Plantilla AirFlow compatible

Cocos delanteros:
Mejor grip



Base externa de talón:
Mayor estabilidad y protección

Respirabilidad y absorción

Forro y lengüeta extra acolchados:
Comfort premium

Lengua de cuero de Gamuza completa:
Protección contra el polvo

Sistema de amarre rápido:
Fácil de amarrar

Cuero de grano completo 1.8-2.0mm
tcon tratamiento S3 : **repele el agua**


Parachoque : **Protección adicional a la puntera**

Calzado: **No magnético**



Suela de desgaste caucho nitrilo:
**La mejor resistencia a aceites y combustibles.
+ alta resistencia a la abrasión**

Suela intermedia de PU + Panoshock :
Concepto antifatiga + amortiguación



Compatibilidad con escaleras
+ antitorsión



OUTDOOR

GOBI S3 CR SRC / EH

GOBIS3



- 1- Diseño angular de los tacos y canales de evacuación de fluidos
- 2- Ganchos laterales para escalera

Forro poliéster Air Mesh 3D:
Mayor ventilación, confort optimo

Cuero de Ternera hidrofugado:
Resistente al agua y a los cortes (CR)

Cinta reflectiva lateral para mayor visibilidad

Amortiguación a nivel del talón:
Reducción de fatiga y de trastornos musculoesqueléticos

Plantilla antiperforante de acero inoxidable:
Para reducir el riesgo de perforación. 20% más resistente al kevlar o composite

Cuello y lengüeta acolchada:
Mayor comodidad y disminución de la presión arterial

Ojalillos metálicos para mayor resistencia

Baño de PU:
Más resistente al agua, abrasión, punción y cortes.

Puntera recubierta de PU

Puntera de Composite:
Reduce el atrapamiento y no es transmisor de temperaturas

Suela de PU bi densidad antideslizante:
Resistente a los hidrocarburos y abrasión

Upper : Cuero Ternera completo 1.8-2.0mm
Forro poliéster Air Mesh 3D
Caña resistente a los cortes (CR)
Suela : intermedia PU baja densidad / PU alta densidad
Puntera: composite
Plantilla antiperforante: Acero inoxidable
Norma : EN ISO 20345
S3 WRU FO A CR SRC O ASTM F2413
M/I/C PR EH
Tallas : 36 - 48

EN ISO 20345
S3 WRU FO A CR SRC

STAFF

SAGA2 S3S HRO SR



Suela de desgaste de Caucho resistente hasta lo 300° C por 1 minuto de contacto (HRO)
Mayor duración y resistencia

Forro poliéster Air Mesh 3D:
Mayor ventilación, confort optimo

Cuero Nobuck hidrofugado:
Resistente al agua

Refuerzo de pvc lateral.
Antichoque

Amortiguación a nivel del talón:
Reducción de fatiga y de trastornos musculoesqueléticos

Plantilla antiperforante de Composite:
Mayor flexibilidad

Cuello y lengüeta acolchada:
Mayor comodidad y disminución de la presión arterial

Ojalillos de PVC

Suela de caucho:
Resistente al calor, acidos, hidrocarburos



Disponible en color marrón



SAGA2S3S



Upper : Cuero Nobuck completo 1.8-2.0mm
Forro poliéster Air Mesh 3D

Suela : intermedia PU / Desgaste: Caucho
Puntera: composite
Plantilla antiperforante: Composite
Norma : EN ISO 20345
S3S HRO WPA FO A E SR
Tallas : 39 - 48

Calzado: **No magnético**



EN ISO 20345
S3S HRO WPA
FO A E SR

Puntera de Composite:
Reduce el atrapamiento y no es transmisor de temperaturas

SPORT



MANHATTAN S3S HRO SRC

Tallas: 39 - > 48

Cuello y lengüeta acolchado para reducir la presión.



Talón reforzado con soporte reflectante para mejor estabilidad, protección y visibilidad.



NO MAGNETICO
Sin partes de metal




Suela de composite
Antiperforación ultraflexible

Suela interior preformada sobre EVA : ofrece ergonomía y confort

Cuero Nobuck hidrofugado:
Resistente al agua

SUELA CAUCHO NITRILO
1- Capa de desgaste en caucho para ofrecer una buena resistencia a la abrasión
2- Diseño específico de la suela para permitir una adherencia óptima (norma SRC)
3- HRO : Suela resistente al calor de contacto 300°C (1 min)

Puntera con parachoques de protección de Caucho



Puntera de composite 200 j
Más ligero que el acero
No conductor de calor y frío



Calzado: **No magnético**



EN ISO 20345
S3S HRO FO A E
SRC

ALPINO S3S SR

Tallas: 35 - > 49

Cuello y lengüeta acolchado para reducir la presión.

Doble pasador

Caña : Piel Flor con tratamiento hidrofugo resistente al agua

Talón reforzado con soporte reflectante para mejor estabilidad, protección y visibilidad.

SUELA PU BI DENSIDAD

Puntera con parachoques de protección de Caucho



NO MAGNETICO
Sin partes de metal




Suela de composite
Antiperforación ultraflexible

Suela interior preformada sobre EVA : ofrece ergonomía y confort

Puntera de composite 200 j
Más ligero que el acero
No conductor de calor y frío

Calzado: **No magnético**



EN ISO 20345
S3S CI WPA FO A E ESD CR SR

CIMA S1PS SR

Tallas: 35 - > 49

Cuello y lengüeta acolchado para reducir la presión.

Doble pasador

Caña : Textil, microfibra, TPU, Tejido

Talón reforzado con soporte reflectante para mejor estabilidad, protección y visibilidad.

SUELA PU BI DENSIDAD

Puntera con parachoques de protección de Caucho



NO MAGNETICO
Sin partes de metal




Suela de composite
Antiperforación ultraflexible

Suela interior preformada sobre EVA : ofrece ergonomía y confort

Puntera de composite 200 j
Más ligero que el acero
No conductor de calor y frío

Calzado: **No magnético**



EN ISO 20345
S1PS CI FO A E ESD SR

OUTDOOR



SAULT2 S3 SRC



Cuero hidrofugado

Cinta reflectiva

1. Adherencia en todos los terrenos.
2. Tacos delanteros para trepar y traseros para frenar.
3. Suela Antifatiga (Sistema Panoflex)
4. Zona de agarre lateral para escaleras
5. Normas SRC

SHOCK ABSORBER
Suela PU doble densidad



SUELA ANTIFATIGA
Zonas de flexión integradas (sistema PANOFLEX®)

Plantilla
Antiperforación de acero



Cuello y lengüeta acolchada:
Mayor comodidad y disminución de la presión arterial

Ojalillos metálicos para mayor resistencia



GRAN CONFORT
Forma y puntera ancha de 11 pulgadas

PROTECCIÓN DE LOS DEDOS DE LOS PIES REFORZADA
Suela con puntera PU (BUMPER CAP System)

Puntera de acero
Resistente a 200 Joules

SAULT2S3



Caña: Piel Crupón, tratamiento hidrofugado S3. Repele el agua.
Forro: Poliamida
Plantilla interior: Amovible – Poliamida sobre EVA.
Suela: Inyectada PU bi densidad con puntera envolvente.

Diseñado para resistir condiciones extremas (minas, industria pesada, construcción)

Tallas : 39 - 48

EN ISO 20345
S3 WPA FO A E
SR

ANTIESTATICO - NO MAGNETICO



PHOENIX2 S3S SR



Cuero hidrofugado Y resistente a los cortes

Cinta reflectiva

1. Zona de flexión
2. V STAB SYSTEM
3. Zona de agarre lateral para escaleras
4. Arcos con agarres sobre todo tipo de suelos en interior y exterior
5. Normas SRC Antideslizante

SHOCK ABSORBER
Suela PU doble densidad

NO MAGNETICO
Sin partes de metal

Plantilla de composite
Antiperforación
ultraflexible

Ajuste de cordón rápido
Viene con otro par de cordones negros

Aislante de frio y calor

Puntera de composite
200 j
Más ligero que el acero
No conductor de calor y frío

PHOENIXS3

Caña: Piel Crupón Pgimentado Deperlante, tratamiento hidrofugado. Repele el agua.

Forro: Mesh Poliamida
Plantilla interior: Amovible – Poliamida sobre EVA.

Suela: Inyectada PU bi densidad.

Calzado no magnético. Reconocido por sus propiedades antiestáticas.

Tallas : 36 - 48

CE EN ISO 20345
S3S CI HI WPA FO A
E CR SR

RIESGOS DIELECTRICOS



WPEPROTON2 EH



1. Zona de flexión
2. V STAB SYSTEM
3. Zona de agarre lateral para escaleras
4. Arcos con agarres sobre todo tipo de suelos en interior y exterior
5. Normas SRC Antideslizante

SHOCK ABSORBER
Suela PU doble densidad

NO MAGNETICO
Sin partes de metal

Plantilla de composite
Antiperforación ultraflexible

Ajuste de cordón rápido
Viene con otro par de cordones negros

Ojalillos de PVC

Puntera de composite
200 j
Más ligero que el acero
No conductor de calor y frío

WPEPROTON2EH

Caña: Piel Crupón, Grabada
Forro: Poliamida absorbente
Plantilla interior: Amovible – Poliamida sobre EVA.
Suela: Inyectada PU bi densidad.

Calzado no magnético. Con aislante eléctrico resistente hasta los 18kV

Tallas : 36 - 48




ASTM F 2413-18
18 KV M I/75 C/75 PR EH

FRÍO EXTREMO

ESKIMO SBHP SR

DELTA-TEX
WATER PROOF
by DELTAPLUS

Bota Canadiense de Seguridad



- Las suelas y galochas de PU con composición específica ofrecen la garantía de las propiedades del PU hasta -30°C.
- Los tacos y la resistencia al deslizamiento SRC ofrecen estabilidad y seguridad en los escalones de una escalera. Buen agarre en todo tipo de superficies interiores (cámaras de frío) y exteriores.

Amortiguación a nivel del talón:
Reducción de fatiga y de trastornos musculoesqueléticos

Plantilla de composite
Antiperforación
ultraflexible



La membrana DELTA-TEX™ WATERPROOF, forrada de poliéster SNOWTEX™ ofrece una protección óptima contra la intemperie y el clima extremo.

La membrana poliéster DELTA-TEX™ es impermeable y transpirable. Ofrece una impermeabilización superior a 10 000 mm/cm² (ISO 811). La impermeabilización se mide colocando la membrana debajo de un tubo de agua (columna de agua) La altura de agua mínima a la que las primeras gotas de agua atraviesan esta membrana representan su impermeabilización.

Calzado: **No magnético**



ESKIMOSBHP



Caña: Poliéster y PU
Forro: Membrana de poliéster impermeable DELTA-TEX™ y forrado SNOWTEX™ + cuello poliéster forrado.
Plantilla interior: Amovible –Preformada-Filtro.
Suela: Inyectada PU bi densidad con puntera envolvente.

Diseñado para resistir condiciones extremas de frío hasta -30° C. Bota no magnética

Tallas : 38 - 48

EN ISO 20345
SB CI WR FO A E PS CR
SR

Puntera de composite
200 j
Más ligero que el acero
No conductor de calor y frío

FRÍO EXTREMO



CADEROUSSE S3 CI SRC

CADEROUSSES3



Caña: Piel buffalo, tratamiento hidrofugado S3. Repele el agua.

Forro: Poliamida

Plantilla interior: Amovible – Poliamida sobre EVA.

Suela: Inyectada PU bi densidad con puntera envolvente.

Diseñado para resistir condiciones extremas de frío hasta -30° C

Tallas : 39 - 48

EN ISO 20345
S3 CI WPA FO A
E SR



Cuero hidrofugado

Cinta reflectiva
Más visibilidad y
seguridad

Sistema Shock
absorber para una
mejor
amortiguación y
protección.

SUELA ANTIFATIGA
Zonas de flexión
integradas (sistema
PANOFLEX®)

Suela de acero
Antiperforación

Puntera de acero
Resistente a 200 Joules

FORRO INTERIOR
POLIESTER: AISLA EL
FRÍO

GRAN CONFORT
Forma y puntera
ancha de 11
pulgadas

PROTECCIÓN DE
LOS DEDOS DE LOS
PIES REFORZADA
Suela con puntera
PU (BUMPER CAP
System)

SUELA PU DE DOBLE
DENSIDAD

1- Tacos de escalada
adelante y topes atrás
2- Ganchos laterales para
escalerilla

1- Adherencia reforzada
sobre suelo blando
2- Estabilización asegurada
en los peldaños de la
escalerilla

OUTDOOR



SIMBA S3 HRO SRC



Cuero hidrofugado

Cuello y lengüeta acolchados

Ojalillos de metal

1. SHOCK ABSORBER en talón
2. Grip o cocadas adaptables para todo tipo de terreno
3. Zona de flexión
4. V STAB SYSTEM
5. Normas SRC
6. Sistema de agarre lateral para terrenos accidentados
7. Resistente a aceites, hidrocarburos, minerales, minerales vegetales, aditivos, etc.

Sistema Shock absorber para una mejor amortiguación y protección.

Plantilla de acero Antiperforación

Suela de desgaste de caucho nitrilo: Resistente a la hidrolisis, ácidos, minerales, hidrocarburos etc.

Puntera de acero Resistente a 200 Joules

SIMBAS3



Caña: Piel Búfalo Crupón grabada, tratamiento impermeable S3. Resistente al agua.
Forro: Mesh
Plantilla interior: Amovible preformada - Poliamida sobre EVA.
Suela: Inyectada - PU/Caucho Nitrilo: Resistente al calor de contacto: 300° por 1 minuto. Resistente a los aceites, hidrocarburos, derivados de petróleo etc.


Tallas : 36 - 48

EN ISO 20345
S3 HRO WRU FO A
E SR

FRÍO EXTREMO



JUMPER3 FUR HC CI SRC



JUMPER3S3HC



Caña: Piel crupón grabada, tratamiento hidrofugado S3. Repele el agua. Caña alta
Forro: Poliamida + poliéster
Plantilla interior: Amovible preformada - fieltro
Suela: Inyectada PU bi densidad con puntera envolvente.

Diseñado para resistir condiciones extremas de frío hasta -30° C

Tallas : 36 - 48

EN ISO 20345
S3 CI WRU FO
A E SR



SUELA PU DE DOBLE DENSIDAD

1- Tacos de escalada adelante y topes atrás
2- Ganchos laterales para escalerilla

1- Adherencia reforzada sobre suelo blando
2- Estabilización asegurada en los peldaños de la escalerilla

Cuero Hidrofugado

Sistema Shock absorber para una mejor amortiguación y protección.

SUELA ANTIFATIGA
Zonas de flexión integradas (sistema PANOFLEX®)

Plantilla de acero Antiperforación

FORRO INTERIOR POLIESTER: AISLA EL FRÍO

Ojalillos de metal

PROTECCIÓN DE LOS DEDOS DE LOS PIES REFORZADA
Suela con puntera PU (BUMPER CAP System)

Puntera de acero Resistente a 200 Joules

OUTDOOR

JUMPER3 S3 SRC



Cuero Hidrofugado

SUELA PU DE DOBLE DENSIDAD

- 1- Tacos de escalada adelante y topes atrás
- 2- Ganchos laterales para escalerilla
- 1- Adherencia reforzada sobre suelo blando
- 2- Estabilización asegurada en los peldaños de la escalerilla

Sistema Shock absorber para una mejor amortiguación y protección.

SUELA ANTIFATIGA
Zonas de flexión integradas (sistema PANOFLEX®)

Plantilla de acero
Antiperforación



FORRO MESH
ABSORBE LA
TRANSPIRACIÓN

Ojalillos de metal

PROTECCIÓN DE
LOS DEDOS DE LOS
PIES REFORZADA
Suela con puntera
PU (BUMPER CAP
System)

Puntera de acero
Resistente a 200 Joules

JUMPER3S3



Caña: Piel crupón grabada, tratamiento hidrofugado S3. Repele el agua.
Forro: Poliamida + poliéster
Plantilla interior: Amovible preformada - fieltro
Suela: Inyectada PU bi densidad con puntera envolvente.

Diseñado para trabajos arduos

Tallas : 36 - 48

EN ISO 20345
S3 WRU FO A
E SR

OUTDOOR

JUMPER3 S1P SRC



SUELA PU DE DOBLE DENSIDAD

- 1- Tacos de escalada adelante y topes atrás
- 2- Ganchos laterales para escalerilla
- 1- Adherencia reforzada sobre suelo blando
- 2- Estabilización asegurada en los peldaños de la escalerilla

Sistema Shock absorber para una mejor amortiguación y protección.

SUELA ANTIFATIGA
Zonas de flexión integradas (sistema PANOFLEX®)

Plantilla de acero
Antiperforación



FORRO MESH
Absorbe la transpiración

Ojalillos de metal

PROTECCIÓN DE LOS DEDOS DE LOS PIES REFORZADA
Suela con puntera PU (BUMPER CAP System)

Puntera de acero
Resistente a 200 Joules

JUMPER3S1p



Caña: Piel crupón grabada.
Forro: Poliamida + poliéster
Plantilla interior: Amovible preformada - fieltro
Suela: Inyectada PU bi densidad con puntera envolvente.

Diseñado para trabajos arduos

Tallas : 36 - 48

EN ISO 20345
S1P FO A E
SRC

BROOKLYN S3 HRO SRC

Tallas: 39 - > 48



Cuello y lengüeta acolchado para reducir la presión.



Talón reforzado con soporte reflectante para mejor estabilidad, protección y visibilidad.



NO MAGNETICO
Sin partes de metal



Suela de composite
Antiperforación ultraflexible


Suela interior preformada sobre EVA : ofrece ergonomía y confort



SUELA CAUCHO NITRILO
1- Capa de desgaste en caucho para ofrecer una buena resistencia a la abrasión
2- Diseño específico de la suela para permitir una adherencia óptima (norma SRC)
3- HRO : Suela resistente al calor de contacto 300°C (1 min)




Puntera con parachoques de protección de Caucho



Puntera de composite 200 j
Más ligero que el acero
No conductor de calor y frío

Calzado: **No magnético**



EN ISO 20345
S3 HRO WRU FO A E
SRC

CAMPIONE S1PS SR

Tallas: 35 - > 49

Cuello y lengüeta acolchado para reducir la presión.

Doble pasador

Caña : Textil - Microfibra - TPU - Tejido

Talón reforzado con soporte reflectante para mejor estabilidad, protección y visibilidad.

SUELA PU BI DENSIDAD

Puntera con parachoques de protección de Caucho



NO MAGNETICO
Sin partes de metal




Suela de composite
Antiperforación ultraflexible

Suela interior preformada sobre EVA : ofrece ergonomía y confort

Puntera de composite 200 j
Más ligero que el acero
No conductor de calor y frío

Calzado: **No magnético**



EN ISO 20345
S1PS CI FO A E ESD SR

ROSSI S3S SR

Tallas: 35 - > 49

Cuello y lengüeta acolchado para reducir la presión.

Doble pasador

Caña : Piel Flor con tratamiento hidrofugo resistente al agua

Talón reforzado con soporte reflectante para mejor estabilidad, protección y visibilidad.

SUELA PU BI DENSIDAD

Puntera con parachoques de protección de Caucho



NO MAGNETICO
Sin partes de metal




Suela de composite
Antiperforación ultraflexible

Suela interior preformada sobre EVA : ofrece ergonomía y confort

Puntera de composite 200 j
Más ligero que el acero
No conductor de calor y frío

Calzado: **No magnético**



EN ISO 20345
S3S CI WPA FO A E ESD SR

DELTA SPORT S1P SRC

Tallas: 39 - > 48

CAÑA EN PU INYECTADO SOBRE MALLA



- 1- Concepto "Cage" permite una mejor protección y resistencia a la abrasión de la caña.
- Igualmente un mejor mantenimiento del pie
- 2- Malla : Muy buena ventilación del pie



Muy ligero

SUELA CAUCHO NITRILO

- 1- Capa de desgaste en caucho para ofrecer una buena resistencia a la abrasión
- 2- Diseño específico de la suela para permitir una adherencia óptima (norma SRC)
- 3- HRO : Suela resistente al calor de contacto 300°C (1 min)



SUELA SOLDADA PHYLON (intercalado EVA):

- 1- Más confort
- 2- Mejor amortiguación
- 3- Más ligereza



NO MAGNETICO
Sin partes de metal



Suela de composite
Antiperforación ultraflexible

Suela interior preformada sobre EVA : ofrece ergonomía y confort

Puntera de composite 200 j
Más ligero que el acero
No conductor de calor y frío



CE EN ISO 20345
S1P HRO FO A E
SRC

ASTI S1P SRC

Tallas: 36 - > 48



Hiper transpirable

Caña: Piel serraje afelpado y malla areada "mesh"
Forro: Poliéster
Plantilla interior: Amovible preformada sobre EVA
Suela: Inyectada

SUELA PU, DOBLE DENSIDAD
Grand flexibilidad
1-Zona de flexión
Sistema PANOFLEX®
Zona de flexión para facilitar el movimiento del pie
2-Agarres laterales
3-Step rolling para facilitar el caminar, antifatiga




NO MAGNETICO
Sin partes de metal



Suela de composite
Antiperforación ultraflexible

Suela interior preformada sobre EVA : ofrece ergonomía y confort

Puntera de composite 200 j
Más ligero que el acero
No conductor de calor y frío



CE EN ISO
20345
S1P S FO A E
SR

MIAMI S1P SRC

Caña: Poliéster y algodón
Forro: Poliéster
Plantilla interior: Amovible
preformada sobre EVA
Suela: Inyectada

Negro: 35 - > 44
Gris - Azul: 35 -> 44



SUELA PU, MONO
DENSIDAD
Grand flexibilidad



Suela de acero
Antiperforación

Puntera de acero
Resistente a 200 Joules

CE EN ISO
20345
S1P FO A E
SRC

ROBION4 S2 SRC



Tallas: 35 - > 48



Suela de Pu- bi densidad

Puntera de acero
Resistente a 200 Joules

Ideal para industrias alimenticias y de limpieza

Caña microfibra resistente al agua

Plantilla interior amovible - Poliamida sobre EVA con forma anatómica

Forro de poliamida

Tejido absorbente de secado rápido

Un diseño de suela especialmente elaborado por el Laboratorio de investigación DELTA PLUS para una tracción y agarre óptimo. Norma antideslizante SRC.

Se puede lavar a maquina hasta 30°, fácil de mantener.

CE EN ISO 20345
S2 WPA FO A E
SR

AEROFOOD S4 CI SR

Tallas: 35 - > 48

Botas de seguridad de diseño refinado, ultraligeras y cómodas, adaptadas a la industria agroalimentaria



Forro textil
Hasta -20° C

Caña: PU
Suela: PU por pulverización

Puntera de acero
Resistente a 200 Joules



Comodidad

Producto ligero para reducir la fatiga a lo largo del día
Calzado de diseño ergonómico para mayor comodidad de uso
Efecto segunda piel para un ajuste ceñido



Rendimiento

Fabricación del modelo para lograr un gran aislamiento contra el frío
Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela

CE EN ISO 20345
S4 CI FO A E
SR

AEROBUILD S5 CI FO SR

Tallas: 35 - > 48

Botas de seguridad robustas, ligeras y ergonómicas con un diseño adaptado al sector de la construcción



Forro textil
Hasta -20° C

Caña: PU
Suela: PU por pulverización

Plantilla antiperforante



Comodidad

Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
Producto ligero para reducir la fatiga a lo largo del día
Calzado de diseño ergonómico para mayor comodidad de uso
Efecto segunda piel para un ajuste ceñido



Rendimiento

Fabricación del modelo para lograr un gran aislamiento contra el frío
Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela

CE EN ISO 20345
S5 CI FO A E
SR

Puntera de acero
Resistente a 200 Joules



DELTAPLUS

 **segura**epp